

**LIQUI-ZONE™ CONCENTRATE. FOR PROFESSIONAL USE ONLY. DILUTE FOR USE.**

**DIRECTIONS:** To prepare a ready to use (RTU) solution, mix 6.5 ounces of concentrate with enough water to make one gallon (50 mL / L).

**APPLICATION DETAILS:**

- 1) For best results apply RTU Liqui-Zone to a precleaned surface
- 2) RTU Liqui-Zone solutions may be applied by spraying or ultra low volume fogging.
- 3) Allow to dry thoroughly before use.
- 4) Reapply RTU Liqui-Zone if odor persists.
- 5) When applying Liqui-Zone to fabrics, use a fine mist.

**FOR DEATH SCENE/SKUNK ODORS:** To make one gallon (4 L) of odor suppressing decontaminant for spray application add the following to an empty gallon (4 L) container: **1)** 2 ounces (60 mL) **Last Resort™ 2)** 8 ounces (240 mL) of **Liqui-Zone 3)** Fill the container with water to make one gallon.

**CAUTIONS FOR APPLICATION:**

- 1) **Liqui-Zone** attacks organic odors by oxidation. Product must contact the source of malodor to be effective.
- 2) **Liqui-Zone** may bleach some unstable fabrics. Always test for color fastness.

For additional applications and product safety information, see the **Liqui-Zone** User Guide and MSDS at [ProRestoreProducts.com](http://ProRestoreProducts.com).

**WARRANTY:** This product is safe when used as directed.

**CONTENTS:** Water (CAS 7732-18-5), antium dioxide (CAS 10049-49-4).

**LIQUI-ZONE™ USAGE PROFESSIONNEL EXCLUSIVEMENT.  
CONCENTRÉ - DILUER AVANT L'UTILISATION.**

**MODE D'EMPLOI:** Mélanger 6.5 onces de **Liqui-Zone** avec une quantité suffisante d'eau pour préparer un gallon (50 mL / L) de la solution « Prêt à utiliser » (RTU).

**ODEUR DE MOUFETTE / ODEUR DE MORT:** Afin de préparer un gallon (4 L) de ce neutralisant d'odeur décontaminant, pour l'application avec pulvérisateur, ajouter les suivantes quantités dans un récipient d'une capacité de 1 gallon (4L): **1)** 2 onces (60 mL) **Last Resort™. 2)** 8 onces (240 mL) **Liqui-Zone. 3)** Remplir le récipient avec de l'eau pour préparer un gallon.

**POUR UNE MEILLEURE APPLICATION:** **1)** Pour de meilleurs résultats appliquer la solution « Prêt à utiliser » sur un surface pré nettoyée. **2)** La solution « Prêt à utiliser » **Liqui-Zone** peut être appliquée par pulvérisation ou brume fine. **3)** Laisser bien sécher avant d'utiliser. **4)** Si l'odeur persiste, réappliquer la solution « Prêt à utiliser ». **5)** En utilisant **Liqui-Zone** sur des tissus, appliquer comme brume fine.

**CAUTIONS FOR APPLICATION:** **1)** **Liqui-Zone** attaque les odeurs organiques par oxydation. Le produit doit se mettre en contact avec la source des mauvaises odeurs pour être efficace. **2)** **Liqui-Zone** peut décolorer certains tissus. Toujours essayer la compatibilité de la surface à traiter.

Pour plus d'information concernant la sécurité et les autres applications du produit, lire la Guide d'utilisation **Liqui-Zone** la FTSS au [ProRestoreProducts.com](http://ProRestoreProducts.com).

**GARANTIE:** Le produit est sécuritaire lorsqu'il est utilisé en suivant les instructions.

**CONTENU:** Eau (CAS 7732-18-5), dioxyde de chlore (CAS 10049-49-4).

# odorx®

## LIQUI-ZONE™

ODOR COUNTERACTANT BOOSTER  
ULTRA CONCENTRATED

RENFORÇATEUR NEUTRALISANT  
D'ODEUR ULTRA CONCENTRÉ

RTU pH 7.0



Manufactured by/fabriqué par **ProRestore™ Products**  
4660 Elizabeth Street, Coraopolis, PA 15108  
**Emergency/D'urgence:** 800-535-5053  
**Product information/Information produit:** 412-264-8340

**LIQUI-ZONE™ PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE.  
CONCENTRADO – DILUIR ANTES DE USAR.**

**MODO DE USO:** Para preparar la solución "Lista para usar" (RTU), mezclar 6.5 onzas del producto concentrado con una cantidad suficiente de agua para preparar un galón (50 mL / L).

**OLOR A ZORRINO /OLOR A MUERTO:** Para preparar un galón (4 L) de este neutralizante de olores descontaminante para aplicar con pulverizador, agregar las siguientes cantidades en un recipiente vacío con una capacidad de un galón (4 L): **1)** 2 onzas (60 mL) de **Last Resort™ 2)** 8 onzas de **Liqui-Zone** (240 mL) **3)** Llenar el recipiente con agua hasta preparar un galón.

**DETALLES PARA TENER EN CUENTA DURANTE LA APLICACIÓN:** **1)** Para un mejor resultado aplicar la solución "Lista para usar" **Liqui-Zone** sobre una superficie limpia. **2)** La solución "Lista para usar" **Liqui-Zone** puede aplicarse mediante pulverización o rociando una niebla fina. **3)** Dejar que seque bien antes de usar. **4)** Si el olor persiste, volver a aplicar la solución "Lista para usar" **Liqui-Zone. 5)** Cuando use **Liqui-Zone** sobre telas, aplicar en forma de niebla fina.

**PRECAUCIÓN PARA LA APLICACIÓN:** **1)** **Liqui-Zone** ataca los olores orgánicos por oxidación. El producto debe entrar en contacto con la zona generadora del mal olor para ser eficaz. **2)** **Liqui-Zone** puede decolorar algunas telas de colores inestables. Siempre haga una prueba para comprobar la estabilidad de los colores.

Para obtener información sobre otras aplicaciones y la seguridad del producto, véase la Guía del Usuario y la FTSS de **Liqui-Zone** en [ProRestoreProducts.com](http://ProRestoreProducts.com).

**GARANTÍA:** Este producto es seguro si es utilizado de la manera indicada.

**CONTENIDO:** Agua (CAS 7732-18-5), dióxido de cloro(CAS 10049-49-4).

**LIQUI-ZONE**

Oxidizing material. Eye and skin irritant. Avoid contact with eyes and skin. Wear rubber gloves and chemical splash goggles. Where exposure guideline levels may be exceeded, use an approved NIOSH respirator. Contact with combustible material and heat may cause fire. Keep out of reach of children. **Eye:** Immediately flush with cool water. Remove contact lenses, if applicable, and continue flushing for 15 minutes. Obtain medical attention immediately. **Skin:** Flush with cool water. Wash with soap and water. Obtain medical attention if irritation persists. **Inhalation:** Move victim to fresh air. If symptoms persist, obtain medical attention. **Ingestion:** Do not induce vomiting. Never give anything by mouth if victim is unconscious, or is convulsing. Obtain medical attention.

**READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET  
BEFORE USING PRODUCT**



Matière comburante. Irritant pour les yeux et la peau. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection à l'épreuve des éclaboussures de produits chimiques. Si les limites d'exposition risquent d'être dépassées, utiliser un appareil respiratoire approuvé de NIOSH. Le contact avec une matière combustible et de la chaleur peut engendrer un incendie. Tenir hors de la portée des enfants. **YEUX:** Rincer immédiatement à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer pendant 15 minutes. Obtenir immédiatement de l'attention médicale. **PEAU:** Rincer à grande eau froide. Laver à l'eau et au savon. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste. **INHALATION:** Placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale. **INGESTION:** Ne pas faire vomir. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente, ou si la victime a des convulsions. Appeler un médecin.

**LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT  
D'UTILISER CE PRODUIT  
ProRestore™ Products**

Made in U.S.A./Fabriqué au U.S.A.

2009 ProRestore™ Products 0908

NET: One Quart (0.9 L)