

THERMO-55™ FOR PROFESSIONAL USE ONLY – DO NOT DILUTE – APPLY WITH THERMAL FOGGING DEVICE ONLY. Thermo-55 is formulated to achieve best results when applied using thermal fogging devices such as Thermo-Gen™ or Electro-Gen™ units. For best results in smoke odor control procedures use Thermo-55 in Unsmoke's Three-Step Odor Control Process. See ProRestoreProducts.com for details on this process.

- 1) Suppress odor by low pressure spraying with odor counteractant such as 9-D-9™. See the 9-D-9 label for details.
- 2) Treat the floor with C.O.C.™ (Crystal Odor Counteractant) per label instructions.
- 3) Apply thermal fogging per directions below, then exhaust/ventilate. **Note:** Thermo-55 is used full strength; it is not diluted.

DIRECTIONS/CAUTIONS FOR THERMAL FOGGING:

- 1) Survey to determine the potential for exposure to sensitive individuals. Take special precautions to minimize exposure of potentially sensitive individuals.
- 2) Be sure that application equipment is in good working order.
- 3) Turn off pilot lights and eliminate ignition sources and review Unsmoke indoor fogging precautions.
- 4) Evacuate the treatment area – including pets. Remove or protect food, utensils or materials potentially adversely affected by petroleum distillates. Issue respirators to application personnel.
- 5) Best results are achieved when temperature of area to be treated is above 55°F (12.8°C).
- 6) Apply Thermo-55 at rate of 1 ounce per thousand cubic feet (30 mL/28 cubic meters) of airspace.
- 7) Doors and windows should remain closed for 30 minutes after fogging.
- 8) Ventilate treatment area prior to re-entry or re-occupancy.

For additional applications and product safety information, see the Thermo-55 User Guide and MSDS at ProRestoreProducts.com.

AVOID CONTACT OF THE LIQUID PRODUCT ON PLASTIC, PAINTED OR VARNISHED SURFACES.

WARRANTY: This product is safe when used as directed.

CONTENTS: Highly purified petroleum distillates (CAS 64742-47-8), odor counteractant fragrances.

THERMO-55™ USAGE PROFESSIONNEL.

Thermo-55 est formulé de manière à atteindre de meilleurs résultats lorsqu'ils sont appliqués thermique utilisant des dispositifs tels que la formation de buée Thermo-Gen™ ou Electro-Gen™ unités. Pour de meilleurs résultats, l'odeur de fumée dans les procédures de contrôle de l'utilisation Thermo-55 en Unsmoke de Trois Etapes du Processus de Nettoyage. Voir ProRestoreProducts.com pour plus de détails sur ce processus. 1) Supprimer l'odeur de la pulvérisation basse pression à l'odeur counteractant telles que 9-D-9™. Voir l'étiquette 9-D-9 pour plus de détails. 2) Traiter le sol avec C.O.C.™ (Crystal Odor Counteractant) par les instructions de l'étiquette. 3) Appliquer la formation de buée thermique par les directions ci-dessous, puis d'échappement / ventilier. **Note:** Thermo-55 est utilisée pleinement, ce n'est pas dilué.

DIRECTIONS / MISES EN GARDE DE THERMAL BUÉE:

- 1) Etude de déterminer le potentiel d'exposition pour les personnes sensibles. Prendre des précautions spéciales pour réduire au minimum l'exposition des personnes potentiellement sensibles.
- 2) Assurez-vous que le matériel est en bon état de fonctionnement.
- 3) Coupez la veilleuse s'allume et d'éliminer les sources d'inflammation et de l'examen intérieur Unsmoke emballage précautions.
- 4) de procéder à l'évacuation de la zone de traitement – y compris les animaux de compagnie. Retirer ou protéger les aliments, des ustensiles ou des matériaux potentiellement affectées par les distillats de pétrole. Numéro de l'application des respirateurs personnel.
- 5) Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la température de la zone à traiter est supérieure à 55°F (12.8°C).
- 6) Appliquer Thermo-55 au taux de 1 oz par millier de pieds cubes (30 mL/28 mètres cubes) de l'espace aérien.
- 7) Les portes et les fenêtres doivent rester fermées pendant 30 minutes après la formation de buée.
- 8) Ventilier la zone de traitement avant l'entrée ou la re-re-occupation.

Pour une description détaillée Guide de l'utilisateur, allez à la ProRestoreProducts.com.

ÉVITER TOUT CONTACT DU PRODUIT LIQUIDE DE PLASTIQUE, SURFACE EST PEINTE OU VERNIE.

GARANTIE: Ce produit est sans danger lorsqu'il est utilisé selon les instructions.

CONTENU: Les distillats de pétrole hautement purifié (CAS 64742-47-8), l'odeur counteractant parfums.

odorx®

THERMO 55™

SOLVENT-BASED
ODOR COUNTERACTANT

ODEUR DE SOLVANT
COUNTERACTANT

Manufactured by/fabriqué par **ProRestore™ Products**
4660 Elizabeth Street, Coraopolis, PA 15108

Emergency/D'urgence: 800-535-5053

Product information/Information produit: 412-264-8340

THERMO-55™ PARA USO PROFESIONAL.

Thermo-55 está formulado para lograr mejores resultados cuando se aplica nebulización térmica utilizando dispositivos como Thermo-Gen™ o Electro General™ unidades. Para obtener los mejores resultados en los procedimientos de control de olor de humo uso Thermo-55 en Unsmoke de Tres Etapas del Proceso de Limpieza. Ver ProRestoreProducts.com para más detalles sobre este proceso. 1) Eliminar el olor por pulverización a baja presión con olor counteractant como 9-D-9™. 9-D-9 Ver la etiqueta para más detalles. 2) Tratar el suelo con C.O.C.™ (Crystal Odor Counteractant) por instrucciones de la etiqueta. 3) Aplicar nebulización térmica por debajo de las direcciones y, a continuación, aspiración / ventilación. **Nota:** Thermo-55 se utiliza toda la fuerza, no es diluido.

INSTRUCCIONES / PRECAUCIONES PARA TÉRMICOS NEBULIZACIÓN:

- 1) Estudio para determinar el potencial de exposición a personas sensibles. Tomar precauciones especiales para minimizar la exposición de las personas potencialmente sensibles.
- 2) Asegúrese de que los equipos de aplicación se encuentra en buen estado de funcionamiento.
- 3) Apague las luces piloto y eliminar fuentes de ignición y el examen interior Unsmoke empañen precauciones.
- 4) Evacuar la zona de tratamiento – incluidos los de compañía. Eliminar o proteger los alimentos, utensilios o materiales potencialmente afectados negativamente por los destilados de petróleo. Cuestión de la aplicación personal de los respiradores.
- 5) Los mejores resultados se logran cuando la temperatura de la zona a tratar sea superior a 55°F (12.8°C).
- 6) Aplicar Thermo-55 a razón de 1 onza por mil pies cúbicos (30 mL/28 metros cúbicos) de espacio aéreo.
- 7) Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas durante 30 minutos después se empañen.
- 8) Ventilación la zona de tratamiento antes de volver a entrar o volver a la ocupación.

Para una guía del usuario detallada, vaya a ProRestoreProducts.com.

EVITAR EL CONTACTO DE LOS PRODUCTOS LÍQUIDOS DE PLÁSTICO, SUPERFICIES PINTADAS O BARNIZADAS.

GARANTÍA: Este producto es seguro cuando se usa según las indicaciones.

CONTENIDO: Altamente purificado destilados del petróleo (CAS 64742-47-8), olor counteractant fragancias.

THERMO-55

Flammable liquid. Skin and Eye Irritant. Keep away from heat. Keep away from sources of ignition. Avoid contact with skin and eyes. Avoid breathing vapor. Wear suitable protective clothing. In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. First Aid: **INGESTION:** Do not induce vomiting. Drink two (2) glasses of water. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Seek medical attention immediately. **INHALATION:** Remove source of contamination or move victim to fresh air. If breathing has stopped, begin artificial respiration. Seek medical attention. **EYES:** Flush thoroughly with water for at least 15 minutes. Seek immediate medical attention. **SKIN:** Wash skin with plenty of soap and water. If irritation persists consult physician.

SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEETS,
AVAILABLE FROM YOUR DISTRIBUTOR OR AT
PRORESTOREPRODUCTS.COM.



NET: One Gallon (3.8 L) One Quart (0.9 L)

Liquide Inflammable. Irritant Pour La Peau et Les Yeux. Tenir à l'abri de la chaleur. Tenir à l'écart des flammes et des étincelles. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les vapeurs. Porter un vêtement de protection approprié. En cas de ventilation insuffisante, se protéger au moyen d'un appareil respiratoire approprié. Premier Soins: **INGESTION:** Ne pas provoquer des vomissements. Boire deux (2) verres d'eau. Ne rien administrer par voie buccale à une personne inconsciente. Consulter un médecin immédiatement. **INHALATION:** Supprimer la source de contamination ou transporter la victime à l'air libre. En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin. **LES YEUX:** Laver soigneusement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin immédiatement. **LA PEAU:** Laver la peau avec beaucoup d'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

VOIR LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ, DISPONIBLE AUPRÈS DE VOTRE DISTRIBUTEUR OU À PRORESTOREPRODUCTS.COM.

ProRestore™ Products

Made in U.S.A./Fabriqué au U.S.A.

2009 ProRestore™ Products 0908