

UNSOOT™ #1 ENCAPSULANT. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

SHAKE OR STIR WELL BEFORE USING.

PROTECT FROM FREEZING.

PREPARATION: Unsoot #1 may be diluted up to 26 ounces per gallon (200 mL / L). One convenient method is to add the contents of a one gallon bottle into a 5 gallon pail and fill to the 5 gallon level with water. Stir well.

APPLICATION METHOD: Unsoot #1 is more viscous than water so apply with airless paint sprayer or electric sprayer (50–100 psi / 340–680 kPa). Apply at 500 square feet per gallon of RTU (50 square meters / 4 L of RTU). Unsoot #1 can also be applied by brushing, paint rolling or wiping.

FOR BEST RESULTS ON SMOKE DAMAGED STRUCTURAL SURFACES, MIX AND APPLY THE FOLLOWING DEODORIZING PRE-SEALER: Combine in an empty 5 gallon container: 1) One gallon (4 L) Unsoot #1 Encapsulant 2) One quart (0.9 L) 9-D-9™ 3) Five ounces (150 mL) Last Resort™ 4) Fill to 5 gallon mark with water. Covers 500–750 square feet per gallon (50–75 square meters / 4 L of RTU) when applied with commercial airless paint sprayer or electric sprayer.

For information on treating HVAC Systems and additional application and product safety information, see the Unsoot #1 User Guide and MSDS at ProRestoreProducts.com.

CAUTION FOR APPLICATION: Test surfaces for compatibility before use.

WARRANTY: This product is safe when used as directed.

CONTENTS: Water (CAS 7732-18-5), isopropanol (CAS 67-63-0), hydantoin resins (CAS 77-71-4), water soluble resins (CAS 25322-68-3).

**UNSOOT™ #1 ENCAPSULANT. USAGE PROFESSIONNEL EXCLUSIVEMENT.
BIEN AGITER OU REMUER AVANT L'UTILISATION. ÉVITER LA CONGÉLATION.**

PRÉPARATION: Unsoot #1 peut se diluer à raison de 26 onces par gallon (200 mL / L). Une méthode convenable est d'ajouter le contenu d'une bouteille de 1 gallon dans un seau de 5 gallons et le remplir d'eau jusqu'au niveau de 5 gallons. Bien remuer.

MÉTHODE D'APPLICATION: Unsoot #1 est plus visqueux que l'eau, appliquer donc avec pistolets à peinture sans air ou pistolets électriques (50–100 psi / 340–680 kPa). Appliquer à raison de 500 pieds carrés par gallon de la solution « Prêt à utiliser » (RTU) (50 mètres carrés / 4 L de RTU). Unsoot #1 peut être aussi appliquée à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un essuyeur.

POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS SUR LES SURFACES STRUCTURELLES ENDOMMAGÉES PAR LA FUMÉE, MÉLANGER ET APPLIQUER LES SUIVANTS DÉSODORISANTS PRÉ SCELLANT:

Mélanger dans un contenant vide d'une capacité de 5 gallons: 1) Un gallon (4 L) Unsoot #1 Encapsulant 2) Un quart (0.9 L) 9-D-9™ 3) Cinq onces (150 mL) Last Resort™ 4) Remplir d'eau jusqu'au niveau de 5 gallons. Bien remuer. Couvre 500–750 pieds carrés par gallon (50–75 mètres carrés / 4 L de RTU), en appliquant le produit avec pistolets à peinture sans air ou pistolets électriques.

Pour information sur le traitement des systèmes CVCA et information concernant la sécurité et les autres applications du produit, lire la Guide d'utilisation et la Fiche Technique Santé-Sécurité (FTSS) au ProRestoreProducts.com.

PRÉCAUTIONS POUR L'APPLICATION: Essayer la compatibilité de la surface à traiter avant l'utilisation.

GARANTIE: Le produit est sécuritaire lorsqu'il est utilisé en suivant les instructions.

CONTENU: Eau (CAS 7732-18-5), alcool isopropyle (CAS 67-63-0), Résine Hydantoin (CAS 77-71-4), résines solubles dans l'eau (CAS 25322-68-3).

UNSOOT™ #1 ENCAPSULANTE. EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL.

MEZCLAR O REVOLVER BIEN ANTES DE USAR. EVITAR EL CONGELAMIENTO.

PREPARACIÓN: Unsoot #1 puede diluirse hasta 26 onzas por galón (200 mL / L). Un método conveniente es agregar el contenido de una botella de 1 galón a un balde de 5 galones y llenarlo con agua hasta alcanzar al nivel de 5 galones. Revolver bien.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Unsoot #1 es más viscoso que el agua, de modo que debe aplicarse con pistola de pintar sin aire o con pulverizador eléctrico (50–100 psi / 340–680 kPa). Aplicar a razón de 500 pies cuadrados por galón de «Solución lista para usar» (RTU) (50 metros cuadrados / 4 L de RTU). Unsoot #1 también puede aplicarse con cepillo, rodillo o esponja.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS EN SUPERFICIES ESTRUCTURALES DAÑADAS POR EL HUMO, MEZCLAR Y APLICAR LOS SIGUIENTES DESODORIZANTES PRE-SELLANTES:

Mezclar en un balde vacío de 5 galones: 1) Un galón de (4 L) Unsoot #1 Encapsulante. 2) Un cuarto de (0.9 L) 9-D-9™. 3) Cinco onzas de (150 mL) Last Resort™. 4) Completar con agua hasta el nivel de 5 galones. Cubre 500–750 pies cuadrados por galón (50–75 metros cuadrados / 4 L de Solución RTU) cuando se aplica con pistola de pintar sin aire o pulverizador eléctrico.

Para información sobre el tratamiento de Sistemas de Acondicionamiento de Aire, seguridad y otras aplicaciones del producto, ver la Guía del Usuario y la Ficha Técnica de Datos de Seguridad en ProRestoreProducts.com.

PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACIÓN: Probar siempre la compatibilidad de las superficies antes de usar.

GARANTÍA: Este producto es seguro si es utilizado de la manera indicada.

CONTENIDO: Agua (CAS 7732-18-5), isopropanol (CAS 67-63-0), resina dimetil hidantoina (CAS 77-71-4), resinas solubles en agua (CAS 25322-68-3).

UNSOOT™ #1

Eye and skin irritant.

Avoid contact with eyes and skin. Wear rubber gloves and safety glasses with side shields. Keep out of reach of children.

EYE: Flush with cool water. Remove contact lenses, if applicable, and continue flushing. Obtain medical attention if irritation persists.

SKIN: Flush with cool water. Wash with soap and water. Obtain medical attention if irritation persists.

INHALATION: If symptoms develop move victim to fresh air. If symptoms persist, obtain medical attention.

INGESTION: Do not induce vomiting. Never give anything by mouth if victim is unconscious, or is convulsing. Obtain medical attention.

READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT



Irritant pour les yeux et la peau.

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité pourvues de protections latérales. Tenir hors de la portée des enfants.

YEUX: Rincer à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.

PEAU: Rincer à grande eau froide. Laver à l'eau et au savon. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.

INHALATION: En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.

INGESTION: Ne pas faire vomir. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente, ou si la victime a des convulsions. Appeler un médecin.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

ProRestore™ Products

2009 ProRestore™ Products 0908

GENUINE
UNSMOKE®
Odor Control Pioneers Since 1948

UNSOOT™ #1 ENCAPSULANT

**PROTECTIVE COATING SEALS SURFACES,
ENCAPSULATES PARTICULATES**

**COUCHE PROTECTRICE QUI SCELLE LES
SURFACES ET ENCAPSULE LES PARTICULES.**



RTU pH 6.0



Manufactured by/fabriqué par ProRestore™ Products
4660 Elizabeth Street, Coraopolis, PA 15108
Emergency/D'urgence: 800-535-5053
Product information/Information produit: 412-264-8340

NET: One Gallon (3.8 L)

Made in U.S.A./Fabriqué au U.S.A.